

Bâches

|                    |
|--------------------|
| Toner              |
| Jet d'Encre Aqueux |
| (eco) Solvant      |
| UV / Uvgel         |
| Latex              |

# IJF523 Tyvek Blanc Indéchirable

## 105 g/m<sup>2</sup>

**Description  
Produit**

Un matériau synthétique résistant pour l'impression à jet d'encre, composé d'une couche blanche résistante à l'eau, appliquée sur le célèbre Tyvek® résistant aux déchirures et aux intempéries. Il peut être imprimé avec des encres à base de colorants ou pigmentées et est particulièrement adapté à une utilisation en extérieur pour les affiches, les bannières, les cartes, les étiquettes et les plans. Tyvek® est une marque déposée de DuPont.

**Propriétés  
physiques**

|                              |                      |         |
|------------------------------|----------------------|---------|
| Épaisseur (µm)               | 235 µm               | ISO 534 |
| Grammage (g/m <sup>2</sup> ) | 105 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Base                         | Tyvek® 1073 D        |         |

Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs cibles

**Applications**

Signalétique intérieure et extérieure  
Affiches dans les points de vente  
Affiches pour l'extérieur  
Bannières  
Roll-up  
Bannières suspendues  
Panneaux publicitaires  
Étiquettes, cartes

Résistant à l'eau  
Indéchirable

**Dimension  
disponible**

|            | Laize (m)               | Longueur (m) |
|------------|-------------------------|--------------|
| Mandrin 2" | 0,610<br>0,800<br>0,914 | 30           |

Pour voir notre offre, veuillez consulter :  
Le MediaGuide [canon.fr/mediaguide](https://www.canon.fr/mediaguide) ou le Webshop [canon.fr/medias](https://www.canon.fr/medias)

**Conditions de  
stockage**

Conserver le produit dans son emballage d'origine, à des températures comprises entre 20 et 25°C et dans des conditions d'humidité relative de 50%. Éviter l'influence de facteurs qui peuvent causer des dégâts tels que l'humidité, la chaleur ou la lumière directe du soleil sur le produit, et ainsi le protéger. Laisser le matériau s'adapter aux conditions ambiantes pendant 24 heures avant l'impression.

**Environnement,  
Santé & Sécurité**

Aucune fiche de données de sécurité n'est requise.

**Utilisation  
Extérieure**

Convient pour une utilisation intérieure et extérieure de courte durée.

**Profils  
de Couleur**

Canon développe des profils de haute qualité adaptés à chaque média, encre, imprimante et RIP. Téléchargez le profil correspondant à votre imprimante sur [canon.fr/mediaguide](https://www.canon.fr/mediaguide)

