

Profils de couleurs Les profils développés par Canon tiennent compte de ces paramètres Canon développe des profils de haute qualité adaptés à chaque média, encre, imprimante et RIP. Téléchargez le profil correspondant à votre imprimante sur notre section téléchargement canon.fr/mediaguide

Conseils d'utilisation

Conseils d'impression

Il est recommandé d'entreposer le rouleau dans la pièce d'impression 24h avant d'imprimer. Il est recommandé de manipuler le rouleau avec des gants en coton et de toujours s'assurer que le rouleau ne soit pas en contact avec de la graisse, de l'huile, de la silicone ou toute autre substance risquant de dégrader la qualité d'impression du support.

Charger délicatement le média dans l'imprimante, un mauvais chargement pouvant froisser le rouleau. Une parfaite combinaison de la restriction d'encre et des paramètres de chauffe permettent d'obtenir les meilleurs résultats d'impression.

Les profils développés par Canon tiennent compte de ces paramètres Canon développe des profils de haute qualité adaptés à chaque média, encre, imprimante et RIP.

Téléchargez le profil correspondant à votre imprimante sur notre section téléchargement canon.fr/mediaguide

Conseils d'applications

IJM566 peut être utilisé sans lamination.

Cependant, nous recommandons de protéger le film s'il est soumis à une abrasion mécanique.

Laissez sécher les impressions pendant au moins 24 avant de laminer. Utilisez uniquement des laminations sensibles à la pression.

Standard disclaimer:

All specifications subject to change without notice. All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

English edition 0715

© Canon Europa N.V., 2017

