

Papiers Non Couchés

Toner

CrystalPoint

Jet d'encre
acqueux

UV

Latex

Papier LFM055 Red Label Zero FSC®

75 g/m²

Description du Produit

Un papier bas carbone* et certifié FSC® ; de nos usines de fabrication à la livraison chez le client. De qualité et à haute blancheur, ce papier est excellent lorsque vos documents doivent refléter l'image de votre travail et de votre organisation.

*Comment est-il « bas carbone » de nos usines de fabrication à la livraison chez le client ?

Chez Canon, cette notion consiste, d'une part, à éviter et réduire au maximum ses émissions de CO₂ et d'autre part, à compenser l'intégralité des émissions restantes grâce à l'investissement dans des projets environnementaux (éolien, hydroélectrique...) via ClimatePartner.

www.climatepartner.com Numéro d'identification Canon (ID) : 11168-1401-1001

Propriétés Physiques

Grammage (g/m ²)	75 g/m ²	ISO 536	Épaisseur (µm)	102 µm	ISO 534
Masse (cm ³ /g)	1.36 cm ³ /g	ISO 534	Rugosité (ml/min)	220 ml/min	ISO 8791-2 Bendtsen
Blancheur CIE (%)	164 %	ISO 11475	Opacité (%)	93 %	ISO 2471

Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs cibles

Applications/ Caractéristiques

Des dessins et des affiches de haute qualité

Papier bas carbone
Norme ISO 9706 pour la permanence
Certifié EMAS et ISO 14001
Certifié FSC®
Écolabel Européen

Dimensions disponibles

Mandrin 3"	Largeur (mm)	210	297	420	594	620	841	914	1067
	Longueur (m)	175	175 200	175 200	175 200	175 200	175 200	175 200	200

Pour voir notre offre, veuillez consulter :

le MediaGuide canon.fr/mediaguide ou le Webshop canon.fr/medias

Conditions de Stockage

Durée de vie : 2 ans, Température 21°C, Humidité relative 50%.

Il est conseillé de remettre les rouleaux ouverts dans les cartons lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
Laisser le matériau s'adapter aux conditions ambiantes pendant 24 heures avant l'impression.

Conditions d'Impression

De meilleurs résultats d'impression sont obtenus entre 20-27°C et 30-60% RH.

Environnement, Santé & Sécurité

Aucune fiche de données de sécurité n'est requise. Les déchets papier peuvent être recyclés.

Compatibilité de la Lamination

À froid	À chaud	À forte chaleur	À Froid : Sensible à la pression
Oui	Oui	Oui	À chaud : Chaleur d'activation : 85-95°C
			À forte chaleur : Chaleur d'activation : 105-130°C

Utilisation Extérieure

Ce papier non couché ne convient pas à une utilisation en extérieur.


Profils de Couleur

Canon développe des profils de haute qualité adaptés à chaque média, encre, imprimante et RIP.
Téléchargez le profil correspondant à votre imprimante sur canon.fr/mediaguide

Certifications
Environnementales



Choose
**Carbon
Neutral**
ClimatePartner



ISO 9706

**Recommandations
d'impression &
d'application**

Recommandations d'Impression :

Il est recommandé d'entreposer le rouleau dans la pièce d'impression 24h avant d'imprimer afin qu'il s'adapte aux conditions ambiantes.

Il est recommandé de manipuler le rouleau avec des gants en coton et de toujours s'assurer que le rouleau ne soit pas en contact avec de la graisse, de l'huile, du silicone ou toute autre substance risquant de dégrader la qualité d'impression du support.

Charger délicatement le média dans l'imprimante, un mauvais chargement pouvant froisser le rouleau. Il est également recommandé de vérifier les paramètres d'impression de votre imprimante et d'effectuer un test d'impression. Les résultats d'impression varient d'une imprimante à l'autre.

Les restrictions d'encre/de toner et les paramètres de l'imprimante doivent être définis pour des imprimantes spécifiques afin d'obtenir les meilleurs résultats. Les profils de couleurs Canon incluent les restrictions d'encre et les paramètres d'imprimante recommandés pour les imprimantes compatibles.

Recommandations d'Application :

Pour laminer des impressions CrystalPoint®, il est recommandé d'utiliser des laminations sensibles à la pression (à froid).

Une plastifieuse avec des rouleaux en caoutchouc souple est recommandée.

Pour de meilleurs résultats, la température doit être comprise entre 55° et 60°C.

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French Edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon