



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

LA PERFORMANCE RÉINVENTÉE

Des performances réinventées avec une imprimante multifonction Canon durable de 24 pouces offrant un fonctionnement plus silencieux, des fonctionnalités plus intuitives et une qualité d'impression élevée pour créer des tirages de qualité professionnelle arborant des lignes nettes et des couleurs rouges vives, parfaits pour produire des plans et des supports marketing attrayants. La fonctionnalité de numérisation intégrée avec logiciel dédié améliore la productivité, la rapidité d'impression et de numérisation, pour un flux de travail plus fluide.

- **Fonctionnalités intégrées**
Imprimez et numérisez en toute transparence avec un périphérique multitâche facile à utiliser, doté d'un panneau tactile de 3 pouces sur le scanner et d'un logiciel dédié, pour un traitement parallèle et simultané de l'impression et de la numérisation.
- **Production fiable**
Productivité sur laquelle vous pouvez compter, avec des performances fiables, un temps de traitement et une sortie plus rapides du mode veille. Gagnez du temps avec l'impression sans marge, qui permet d'obtenir des images à fond perdu de toutes tailles, directement depuis l'imprimante.
- **Qualité professionnelle améliorée**
La nouvelle encre magenta produit un rouge plus brillant, associée à une qualité d'image stable, cela permet d'obtenir des lignes plus nettes. Imprimez des plans CAO, des affiches, des supports pédagogiques éclatants et précis, et bien plus encore.
- **Fonctionnalités intuitives**
Design fonctionnel doté d'un écran tactile de 4,3 pouces sur l'imprimante, affichant des instructions intuitives et des informations importantes, telles que le type de support, la quantité de support et d'encre restante. Le chargement de la bobine est facilité en utilisant le couvercle supérieur plat.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

TECHNOLOGIE DU SCANNER Technologie de numérisation Résolution maximale (ppp) Vitesse de numérisation	SingleSensor avec éclairage multi-LED 600 ppp COPIE 300/300 ppp brouillon = 1 pps en couleur, 3 pps en noir et blanc 300/600 ppp standard = 1 pps en couleur, 3 pps en noir et blanc 600/600 ppp optimale = 0,5 pps en couleur, 1,5 pps en noir et blanc NUMÉRISATION 200 ppp brouillon = 1 pps en couleur, 3 pps en noir et blanc 300 ppp standard = 0,5 pps en couleur, 1,5 pps en noir et blanc 600 ppp optimale = 0,33 pps en couleur, 1 pps en noir et blanc Numérisation vers USB : RVB/Niveaux de gris/NB, TIFF (sans ScanApp) Numérisation vers USB : RVB/Niveaux de gris/NB, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp disponible) Numérisation vers PC : RVB/Niveaux de gris/NB, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF4, M-PDF Copie : RVB/Niveaux de gris/NB Copie et archive - (combinaison des fonctions de copie et de numérisation vers le PC ci-dessus) La connectivité Cloud est obtenue grâce à un lien avec le logiciel Direct Print & Share de Canon. L'IMPRESSION est réalisée à l'aide du logiciel Direct Print & Share de Canon.
Modes de numérisation	
Trajet papier	Face dessus, sortie arrière. Transférer le transport de document uniquement Guide(s) de retour document inclus 24 po/609,6 mm
Largeur maximale de la numérisation	6,2 po/157,4 mm
Largeur de numérisation minimum	26 po/660,4 mm
Longueur de document maximale	109 po/2768 mm
Longueur maximale de numérisation	
Épaisseur du document	Conçu pour numériser le papier CAO des imprimantes Canon iPF. Minimum = 0,07 mm Maximum = 0,8 mm
Précision de la numérisation	Précision : 0,2 % +/-1 pixel
Interface USB	USB2, 128 Go, FAT32.
Numérisation vers le réseau	ScanApp : permet de définir le répertoire de numérisation. Configuration minimale requise : • Windows 7/8/10 - 32 bits • Ethernet 100 Mo/s. • Processeurs Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ou 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) ou AMD double cœur • 2 Go de RAM • Disque dur haute vitesse 7200 tr/min Serial ATA (SATA) avec minimum 2 Go d'espace libre pour les applications et 20 Go pour les images. Configuration recommandée : • Windows 7/8/10 - 64 bits • GB Ethernet. • Processeurs Intel i3, i5 ou i7 • 4 Go de RAM • Disque dur haute vitesse 7200 tr/min Serial ATA (SATA) avec minimum 2 Go d'espace libre pour les applications et 20 Go pour les images.
Langues	ScanApp Anglais/Français/Allemand/Italien/Espagnol/Chinois simplifié/Chinois traditionnel/Coréen/Russe/Portugais/Japonais/Tchèque/Polonais
Panneau de contrôle	Écran tactile de 3 pouces
Poids du scanner	5,28 kg (11,6 lb) sans le guide de retour document
Dimensions (l × P × L)	Largeur : 935 mm, hauteur : 131 mm Profondeur : Sans guide de retour document, bac à papier plié : 146 mm Sans guide de retour document, bac à papier déplié : 193 mm Avec guide de retour document, bac à papier plié : 206 mm Avec guide de retour document, bac à papier déplié : 253 mm
Conformité	Europe : marque CE ; autres pays : certification CB
Contenu de la boîte	Scanner Lm24 Supports de montage de l'imprimante, fixations et outil de 3 mm 2 pieds pour une utilisation sur bureau 2 guides papier 1 guides de retour document Cible d'étalonnage CD du logiciel ScanApp et documentation au format PDF : Manuel de l'utilisateur par langue et guide de démarrage rapide du scanner Lm24. Guide de démarrage rapide du scanner Lm24. Câble Ethernet (2 m) Alimentation électrique Régional - Cordons d'alimentation principaux (2 m)
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION Type d'imprimante Technologie d'impression	24 pouces 5 couleurs Canon bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression × 1 tête d'impression)
Résolution d'impression	2400 × 1200 ppp
Nombre de buses	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses N, C, M, J : 2560 buses chacune
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.
Densité des buses	1200 ppp × 2 lignes
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur
Capacité des cartouches	Encre fournie : 300 ml (80 ml pour MBK, 55 ml x 4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 55 ml (MBK, N, C, M, J)
Type d'encre	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh : macOS 10.15.7-macOS 13
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge Langages de l'imprimante	
Interfaces standard	
MÉMOIRE Mémoire standard	
VITESSE D'IMPRESSION Plan	
Papier ordinaire (A1) :	0:23 (mode économique rapide) 0:25 (rapide) 0:51 (standard)
Affiche	
Papier ordinaire (A1) :	0:25 (mode économique rapide) 0:25 (rapide) 0:49 (standard)
Papier couché épais (A1)	0:56 (rapide) 1:45 (standard)
GESTION DES SUPPORTS Alimentation et sortie papier	Papier rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support) Papier en rouleau : 203,2 à 610 mm Feuille : 210 à 610 mm Rouleau/Feuille : 0,07 mm - 0,8 mm Papier rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm Papier en rouleau : 18 m (peut varier selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m 150 mm Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces (optionnel) Papier rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Papier rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Papier rouleau : un rouleau Feuille : 1 feuille N/A
Largeur du support	
Épaisseur du support	
Longueur minimale imprimable	
Longueur maximale imprimable	
Diamètre maximal du rouleau	
Dimension interne du papier	
Marges recommandées	
Marges - Zone imprimable	
Capacité d'alimentation papier	
Enrouleur automatique de papier en rouleau	
Largeur pour impression sans marge (Rouleau uniquement)	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier rouleau par définition de l'utilisateur Position standard : 1 feuille
Nombre maximum d'impressions	
CONTENU Contenu de la boîte	Imprimante, 1 tête d'impression, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, avis pour PosterArtist WEB Logiciel disponible en téléchargement sur le Web
Logiciels inclus	
OPTIONS Accessoires en option	Panier pour socle (panier simple) : SD-24 Support de rouleau 2/3 po : RH2-28 Support de lecteur de carte IC : RA-02
CONSOMMABLES Éléments remplaçables par l'utilisateur	Réservoir d'encre : M : PFI-031 (55 ml), MBK / N, C, J : PFI-030 (55 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-08 Cartouche d'entretien : MC-31
Clause de non-responsabilité	Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. [™] et [®] : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/soutports recommandés.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2023