



imagePROGRAF TM-255

LA PERFORMANCE RÉINVENTÉE

Améliorez vos impressions avec une imprimante durable offrant une productivité accrue, un fonctionnement intuitif et une qualité d'image professionnelle. L'imprimante 24 pouces permet de créer en toute simplicité des plans techniques précis avec des lignes nettes et des supports marketing attrayants, conçue pour les entreprises et les bureaux d'études ainsi que pour les secteurs de la vente au détail et de l'éducation.

- **Qualité d'impression professionnelle**

Profitez d'améliorations en matière de stabilité des images pour créer des lignes nettes et précises. La nouvelle encre magenta produit quant à elle des tons rouges éclatants. Vous pourrez ainsi créer des plans techniques, des affiches et des supports pédagogiques sublimes par des couleurs vives et précises.

- **Productivité élevée**

Imprimez des plans techniques au format A1 en seulement 20 secondes, ou des affiches A1 en 22 secondes. Gagnez du temps avec des impressions sans marge de toutes tailles. Grâce à des réservoirs d'encre de plus grande capacité, une vitesse de traitement élevée et une sortie rapide du mode veille, vous pourrez répondre facilement à une demande d'impression accrue.

- **Fonctionnalités intuitives**

Laissez-vous guider par des instructions simples et consultez des informations importantes, telles que le type de support, la quantité de support et la quantité d'encre restante, avec un écran tactile de 4,3 pouces. Gagnez du temps sur le chargement de la bobine en y accédant facilement à l'aide d'un couvercle supérieur plat.

- **Optimisation de la durabilité**

Périphérique écologique certifié EPEAT Gold* pour une faible consommation d'énergie, avec réduction de la consommation en mode veille et emballage sans polystyrène. La réduction du bruit de l'impression en fait l'outil idéal pour des bureaux silencieux.

* Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TM-255

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION		Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po
Type d'imprimante	24 pouces 5 couleurs		
Technologie d'impression	Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression ; 1 tête d'impression)		[Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm
Résolution d'impression	2400 × 1200 ppp		Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur
Nombre de buses	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses N, C, M, J : 2560 buses chacune		Position standard : 1 feuille
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.	Nombre maximum d'impressions	Position de pliage : papier ordinaire 20 feuilles en portrait A1 Position à plat : papier ordinaire 20 feuilles en paysage A2 (hors position fortement ondulée)
Densité des buses	1200 ppp x 2 lignes		
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur	TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE	
Capacité des cartouches	Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 300/130 ml (MBK, N, C, M, J) Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J	Alimentation électrique	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)
Type d'encre	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh : macOS 10.15.7-macOS 13	Consommation électrique	En fonctionnement : 64 W maximum Mode veille : 2,2 W maximum Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : 0,1 W maximum
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Apple AirPrint	Environnement d'utilisation	Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	HP-GL/2, HP RTL, PDF (version 1.7), JPEG (version JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	Niveaux sonores (Alimentation/pression)	Fonctionnement : 41 dB (A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779) En attente : 35 dB (A) maximum
Langages de l'imprimante	Port USB A : mémoire USB (impression directe) Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b	Réglementation	Fonctionnement : 6,2 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779)
Interfaces standard	*Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil	Certifications environnementales	Marque CE, marque UKCA Certification CB, EPEAT GOLD ¹⁾
MÉMOIRE		DIMENSIONS ET POIDS	
Mémoire standard	128 Go (mémoire physique : 2 Go) Connecteur d'extension : Non	Dimensions physiques et poids	L × P × H Unité principale avec socle 978 x 885 x 1060 mm (le panneau de contrôle n'est pas incliné vers le haut/le panier est ouvert) 978 x 756 x 1060 mm (le panneau de contrôle n'est pas incliné vers le haut/le panier est fermé) 54,5 kg (avec support de rouleau ; sans l'encre et les têtes d'impression)
Disque dur	500 Go (crypté)	Dimensions et poids avec emballage	Imprimante (unité principale avec socle et palette) : 1152 × 913 × 946 mm, 96 kg
VITESSE D'IMPRESSION		CE QUI EST INCLUS	
Plan		Contenu de la boîte	Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante à piles, avis pour PosterArtist WEB
Papier ordinaire (A1)	0:20 (mode économique rapide) 0:23 (rapide) 0:40 (standard)	Logiciels inclus	Logiciel disponible en téléchargement sur le Web
Affiche		OPTIONS	
Papier ordinaire (A1)	0:22 (mode économique et rapide) 0:25 (rapide) 0:44 (standard)	Accessoires en option	Support de rouleau 2 po/3 po : RH2-28 Support de lecteur de carte IC : RA-02
Papier couché épais (A1)	0:55 (rapide) 1:23 (standard)	CONSOMMABLES	
GESTION DES SUPPORTS		Éléments remplaçables par l'utilisateur	Réservoir d'encre : M :PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK / N, C, J : PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-08 Cartouche d'entretien : MC-31
Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)	Notes de bas de page	
Largeur du support	Papier en rouleau : 203,2 à 610 mm Feuille : 203,2 à 610 mm	¹⁾ Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis	
Épaisseur du support	Rouleau/Feuille : 0,07 mm - 0,8 mm	Clause de non-responsabilité	
Longueur minimale imprimable	Papier rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm	Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	
Longueur maximale imprimable	Papier en rouleau : 18 m (peut varier selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m	Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.	
Diamètre maximal du rouleau	150 mm		
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces		
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm		
Marges - Zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm		
Capacité d'alimentation papier	Papier en rouleau : un rouleau Feuille : 1 feuille		



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2023