



imagePROGRAF TX-3200

CONÇUE POUR LA PRODUCTIVITÉ DANS LES ENVIRONNEMENTS D'IMPRESSION HAUT VOLUME

Accélérez l'impression grâce à une imprimante 36 pouces 5 couleurs durable, qui offre une productivité impressionnante, une facilité d'utilisation améliorée, une qualité d'image professionnelle et une sécurité robuste. Conçue pour les grandes entreprises, les administrations et les prestataires de services d'impression dans le secteur de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de la fabrication.

AVANTAGES

- **Productivité exceptionnelle**
Améliorez votre productivité avec une vitesse d'impression de 3,3 ppm (A1) et réduisez les temps d'arrêt grâce à un changement des supports 30 % plus rapide, une configuration double rouleau et des réservoirs d'encre remplaçables à chaud permettant le remplacement en cours de fonctionnement. Limitez les erreurs d'impression grâce à l'étalonnage des couleurs, à la surveillance de la tête d'impression et aux réglages automatiques.
- **Facilité d'utilisation améliorée**
Profitez de processus de flux de travail fluides grâce au chargement automatique des supports, aux paramètres de support simplifiés, à une interface intuitive et à Direct Print Plus, un outil gratuit de soumission des travaux qui réduit les erreurs d'impression en prévisualisant les documents.
- **Qualité d'image professionnelle**
Produisez des impressions de haute qualité grâce à l'encre pigmentaire résistante à l'eau, des plans CAO précis grâce à la nouvelle encre magenta et assurez-vous ainsi d'obtenir des impressions aussi précises que possible grâce à des lignes nettes et des couleurs vives.
- **Sécurité robuste**
Communications cryptées améliorées, impression sécurisée à code PIN, processus d'authentification avancé, effacement sécurisé du disque dur : l'imagePROGRAF TX-3200 offre le niveau de sécurité le plus élevée pour vos documents, vos périphériques et votre réseau.
- **Respect de l'environnement**
L'imagePROGRAF TX-3200 est une imprimante durable, avec une indice EPEAT Gold* pour son efficacité énergétique et son emballage sans polystyrène expansé (EPS).

*Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TX-3200

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION		Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)	
Type d'imprimante	5 couleurs 36 pouces	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 po, 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm et largeur de rouleau personnalisée (152,4 - 917 mm) (La taille « imprimable » est imprimée avec la technologie de micro-marge, ce qui signifie qu'elle n'est pas utilisée avec le trou du plateau)	
Technologie d'impression	Canon Bulle d'encre à la demande, 6 canaux de couleur, modèle intégré (6 puces par tête d'impression ; 1 tête d'impression)	[Panier à multi-positions] Position standard : 1 feuille Position à plat : paysage A2, papier glacé 10 feuilles, papier couché 20 feuilles, papier non couché 20 feuilles (hors papier ondulé)	
Résolution d'impression	2400 × 1200 ppp	[Bac de réception] Position du panier : 1 feuille (hors papier ondulé) Position de pliage : portrait A0/A1, dessin CAO, papier non couché 90 g/m² 20 feuilles, papier non couché 100 feuilles (hors papier ondulé) Position à plat : portrait A1/A2, dessin CAO, papier non couché 90 g/m² 20 feuilles, papier non couché 100 feuilles (hors papier ondulé)	
Nombre de buses	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses N, C, M, J : 2560 buses chacune	TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE	
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.	Alimentation électrique	
Densité des buses	1200 ppp × 2 lignes	Consommation électrique	
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur	Environnement d'utilisation	
Capacité des cartouches	Encre de départ fournie : 970 ml (330 ml pour MBK et 160 ml pour les autres) Encre à la vente : 160 ml / 330 ml / 700 ml	Niveaux sonores (Alimentation/pression)	
Type d'encre	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J	Réglementation	
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh : macOS 11.7.10~macOS 14.x	Certifications environnementales	
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	Apple AirPrint	DIMENSIONS ET POIDS	
Langages d'impression	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (version JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	Dimensions physiques et poids	
Interfaces standard	Port USB A : mémoire USB (impression directe) Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b	Dimensions et poids avec emballage	
	*Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil	CONTENU	
Mémoire		Contenu de la boîte	
Mémoire standard	128 Go (mémoire physique : 2 Go) Connecteur d'extension : non	Logiciels inclus	
Disque dur	500 Go (crypté)	OPTIONS	
VITESSE D'IMPRESSION		Accessoires en option	
Plan	Papier ordinaire (A1) 0:17 (mode économique rapide) : 3,3 ppm Papier ordinaire (A0) 0:32 (mode économique rapide) 0:35 (rapide) 1:06 (standard)	CONSOMMABLES	
GESTION DES SUPPORTS		Éléments remplaçables par l'utilisateur	
Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Papier en rouleau ajouté : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)	NOTE DE BAS DE PAGE	
Largeur du support	Papier en rouleau : 152,4 mm à 917 mm Feuille : 152,4 mm à 917 mm	1. Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.	
Épaisseur du support	Rouleau/Feuille : 0,07 mm - 0,8 mm	CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ	
Longueur minimale imprimable	Papier en rouleau : 101,6 mm (à l'exception du tissu, du papier calque et du film mat translucide. Ces supports font 200 mm) Feuille : 203,2 mm	Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	
Longueur maximale imprimable	Papier en rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m	Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.	
Diamètre maximal du rouleau	170 mm		
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces		
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm		
Marges de la zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm		
Capacité d'alimentation papier	Papier en rouleau : deux rouleaux. Changement automatique possible. Papier en rouleau, feuille : changement manuel possible Feuille : 1 feuille		
Enrouleur automatique de papier en rouleau	Enrouleur automatique à double direction permettant d'enrouler la surface d'impression à l'intérieur ou à l'extérieur du rouleau		



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2024