Imprimante HP DesignJet PostScript T1700 44 pouces



Exécutez de façon sécurisée, efficace et précise des applications CAO et SIG de qualité jusqu'à 44 pouces



*L'image du produit peut différer du produit réel

SÉCURITÉ – Protection haut de gamme des imprimantes avec HP Wolf Pro Security

- Protégez votre appareil contre les attaques en validant l'intégrité de votre micrologiciel et de votre BIOS grâce à la liste d'autorisation et à HP Secure Boot.
- Contrôlez qui accède à l'imprimante et à ses documents confidentiels grâce à l'authentification sécurisée de l'utilisateur.
- Assurez la sécurité de votre parc à tout moment avec HP Security Manager³.

EFFICACE: votre PC ne se bloquera plus

- Les pilotes Adobe PDF² libèrent votre ordinateur immédiatement après l'envoi pour impression, même avec les fichiers les plus complexes.
- Traitez des fichiers complexes: puissante architecture de traitement ¹, 128 Go de mémoire ⁴, disque dur 500 Go à 116 pages A1/D par heure.
- Imprimez facilement des ensembles de travaux et documents PDF avec le logiciel d'impression HP Click.

PRÉCISION: prenez de meilleures décisions grâce à des couleurs précises

- Obtenez des couleurs vives et des images d'une qualité exceptionnelle, même sur des papiers ordinaires, avec les encres HP Bright Office.
- Reproduisez des transparents, des couches, des palettes de couleurs et des dégradés avec le moteur d'impression Adobe PDF Print Engine intégré.²
- Les profils personnalisés reproduisent des nuances de couleurs distinctes; les encres couleur/gris/noir photo créent des couleurs douces et des tons sombres.
- Affichage précis des données: têtes d'impression haute densité avec 2 400 buses par pouce, pour une précision du trait de 0,1 %.

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds

Notes sur la description marketing

 $^1 \text{Fait exclusivement référence aux capacités de traitement de fichiers complexes, et pas à la vitesse d'impression.} \\$

² Nécessite l'achat d'un modèle d'imprimante HP DesignJet T1700 PostScript* ou d'un kit de mise à niveau HP DesignJet PostScript/PDF en option. Le moteur d'impression PDF Adobe (APPE) est la plateforme d'impression grande vitesse et haute-fidélité d'Adobe. La version 4 d'APPE accroît son avance dans l'impression avec des performances revues à la hausse et des fonctionnalités de pointe en matière de rendus. APPE 4 permet aux imprimeurs d'augmenter l'efficacité des flux de travail et de profiter du potentiel des innovations technologiques de l'impression à jet d'encre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur

https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html.

3 HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-9275FRE

⁴ Basée sur 4 Go de RAM DDR3.

5 +/- 0,1% de la longueur du vecteur spécifié ou +/- 0,2 mm (celui qui est le plus élevé) à 23°C (73°F), 50-60 % d'humidité relative, sur les supports d'impression A0/E en mode normal ou optimisé avec le film mat HP et les encres HP Bright Office.

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/designjett1700

















Caractéristiques techniques

116 A1/h, 26 s/A1 ¹
Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés
Jet d'encre thermique HP
3x3x3x3mm
3 x 17 x 3 x 3 mm
Encre couleur teintée (C, M, Y, PK, G); Encre pigmentée (MK)
6 (cyan, magenta, jaune, noir photo, noir mat, gris)
Cyan, magenta, jaune, noir photo, noir mat, gris (300 ml); Cyan, magenta jaune, noir photo, noir mat, gris (130 ml)
6 pl
3 têtes d'impression universelles, 2 couleurs chacune
2112 chaque couleur
± 0,1% ²
0,02 mm (résolution PDF de 1200 ppp)
2,15 densité optique noire maximum (6 L*min)
Dessins au trait; Cartes; Orthophotos; Présentations; Rendus
Alimentation feuille à feuille, alimentation par rouleau, massicot horizontal automatique
Rouleaux de support: 1; Largeur des rouleaux: 279 à 1118 mm; Poids maximal du rouleau: 11.9 kg; Diamètre maximal du rouleau: 135 mm;
5 1118 mm
210 x 279 à 1118 x 1676 mm
A4, A3, A2, A1, A0
60 à 328 g/m²
Jusqu'à 0,8 mm
Papier normal et couché (normal, couché, couché à fort grammage, couché à très fort grammage et mat), papier technique (calque nature translucide normal), film (transparent, mat), papier photographique (satiné, glacé, semi-glacé, mat, super-glacé), film pour caissons rétroéclairés, autocollant (polypropylène, vinyle)
Mémoire (virtuelle) de 128 Go ³
500 Go à cryptage automatique
Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 $$
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); Port hôte USB Type-A
Impression directe depuis une clé USB, impression par e-mail, pilote HI pour Windows, service d'impression HP pour Android, Apple AirPrint pour Mac OS et pour iOS, impression HP pour système d'exploitation

Fonctions d'impression mobile	Impression directe pour applications mobiles sous iOS, Android et Chrome OS; Lancez vos impressions par e-mail avec HP ePrint et l'application HP Smart pour iOS et Android
Pilotes	Pilotes raster pour Windows et macOS Pilotes Windows PostScript et PDF et pilote macOS PostScript
Fonctions de sécurité	HP Wolf Pro Security, HP Secure Boot (démarrage sécurisé), liste d'autorisation, contrôle d'accès basé sur les rôles, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/pare-feu, gestion des certificats, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatible avec HP Web Jetadmin, compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, effacement de disque sécurisé (DoD 5220.22-M), effacement de fichiers sécurisé, disque dur crypté, impression par code PIN
Dimensions (LxPxH)	
Produit	1802 x 695 x 998 mm
Expédition	1 955 x 770 x 710 mm
Poids	
Produit	88,9 kg
Expédition	126 kg
Inclus	
Contenu de l'emballage	Imprimante HP DesignJet T1700, têtes d'impression, cartouches d'encre, support d'imprimante, mandrin, poster d'installation, informations sur le démarrage, garantie, cordons d'alimentation, kits d'étiquettes
Logiciels et solutions HP	HP Click, Utilitaire HP pour Mac et Windows, HP WebJet Admin, HP Embedded Web Server, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS
Données environnementales	
Température de fonctionnemer	nt5à40°C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % d'humidité relative
Température de stockage	-25 à 55 °C
Acoustique	
Pression sonore	Impression: 45 dB(A) (en fonctionnement), 32 dB(A) (inactive), < 15 dB(A) (veille)
Puissance sonore	Impression: 6,1 B(A) (en fonctionnement), 5,0 B(A) (inactive), <3,1 B(A) (veille)
Alimentation	
Usage	< 100 W (impression); < 24 W (prêt); < 0,3 W (< 6,5 W avec Digital Front End
	intégré) (veille); 0,1 W (éteint)
Exigences	
Exigences Certification	intégré) (veille); 0,1 W (éteint) " Tension d'entrée (sélection automatique) 100-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (±
-	intégré) (veille); 0,1 W (éteint) " Tension d'entrée (sélection automatique) 100-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (±
Certification	intégré) (veille); 0.1 W (éteint) " Tension d'entrée (sélection automatique) 100-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A max États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme aux normes Basse tension et EN 60950-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC);
Certification Sécurité	intégré) (veille); 0.1 W (éteint) " Tension d'entrée (sélection automatique) 100-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A max États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme aux normes Basse tension et EN 60950-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC); Singapour (PSB); Chine (CCC); Argentine (IRAM); Inde (BIS) Conforme aux exigences de la classe A, y compris : États-Unis (règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive CEM), Australie (ACMA), Nouvelle-Zélande (RSM), Chine (CCC), Japon (VCCI), Corée (KCC), Afrique du Sud
Certification Sécurité Électromagnétique	intégré) (veille); 0.1 W (éteint) Tension d'entrée (sélection automatique) 100-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A max États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme aux normes Basse tension et EN 60950-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC); Singapour (PSB); Chine (CCC); Argentine (IRAM); Inde (BIS) Conforme aux exigences de la classe A, y compris : États-Unis (règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive CEM), Australie (ACMA), Nouveile-Zélande (RSM), Chine (CCC), Japon (VCCI), Corée (KCC), Afrique du Sud (SABS) ENERGY STAR; WEEE; ROHS (UE, Chine, Corée, Inde); REACH; EPEAT

Informations pour la commande

Utilisez des têtes d'impression et des encres HP authentiques ainsi que les supports Utilisez des têtes d'impression et des encres HP authentiques ainsi que les supports d'impression grand format HP pour obtenir une qualité homogène et des résultats fiables qui réduisent les temps d'arrêt. Ces composants critiques sont conçus ensemble comme un système d'impression optimisé unique et les encres authentiques HP sont conçues pour maximiser la durée de vie des têtes d'impression HP. Vous avez investi dans une imprimante HP et pour la protéger, utilisez des encres authentiques HP pour bénéficier d'une protection complète de la garantie HP. Pour plus d'informations, consultez la page https://hp.com/go/OriginalHPinks*

Supports d'impression grand format conçus par HP

C6810A Papier jet d'encre « extra blanc » HP (certifié FSC®) 914 mm x 91,4 m (36 pouces x 300

pieds)
C6569C Papier couché à fort grammage HP 1 067 mm x 30,5 m (42 pouces x 100 pieds)
C6581A Papier photo satiné universel à séchage instantané HP (certifié FSC*) 1 067 mm x 30,5 m (42 pouces x 100 pieds)

C4668D Papier souché universel HP (certifié FSC*) 1 067 mm x 45.7 m (42 pouces x 150 pieds)

Q1406B Papier couché universel HP (certifié FSC®) 1 067 mm x 45,7 m (42 pouces x 150 pieds) Pour l'ensemble de la gamme de supports d'impression grand format HP, veuillez consulter le site HPI FMedia.com

Service et Assistance

U9QQ6E Assistance HP 3 ans le jour ouvré sujvant et conservation des supports défectueux U9QR5E Assistance HP 3 ans le jour ouvré suivant, réponse dans les 4 heures, 9x5 et conservation des supports défectueux
U9QS2PE Assistance HP 1 an avec extension de garantie le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux
U9QS2PE Assistance HP 1 an avec extension de garantie, réponse dans les 4 heures, 9x5 et

conservation des supports défectueux **H4518E** Service d'installation réseau HP DesignJet haut de gamme et milieu de gamme **U1XV4E** Service de maintenance préventive HP

Les services de support HP offrent l'installation et la prise en charge étendue (par exemple 2, 3, 4 et 5 ans). Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/cpc

Notes sur les spécifications

Durée d'impression mécanique. Imprimé en mode rapide avec Economode activé, sur papier jet d'encre « extra blanc » HP (bond) et avec des encres HP d'origine.

2 t.0 % de la longueur du vecteur spécifié ou ± 0.2 mm (valeur la plus élevée) à 23°C (73°F), 50-60 % d'humidité relative, sur film mat HP au format A0 en mode normal ou optimisé avec encres HP d'origine.

3 Basée sur 4 Go de RAM.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées auant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les declarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

